Промывочный комплекс работ с использованием высоконапорного и средненапорного оборудования.

Промывочный комплекс работ включает в себя:

- очистку магистральных трубопроводов сетей горячего и холодного водоснабжения диаметром от 250 до 1400мм (для средненапорной машины длина зоны промывки ограничена 160м; для высоконапорной машины длина зоны промывки ограничена 250м);
- очистку коллекторов и канализационных сетей (для средненапорной машины длина зоны промывки ограничена 160м; для высоконапорной машины длина зоны промывки ограничена 250м);
- вакуумную откачку жидкости из котлованов, коллекторов и канализационных сетей (илосос);
- очистку котлов (высоконапорная машина);
- очистку бойлеров и теплообменников различных видов и модификаций (высоконапорная машина);
- очистку как плоских, так и рельефных поверхностей фасадов зданий и сооружений (высоконапорная машина);
- промывку различного вида резервуаров (высоконапорная, средненапорная машина и илосос).

Средненапорное оборудование осуществляет промывку водой давлением до 200 атм.
Высоконапорное оборудование осуществляет промывку водой давлением до 1000 атм.
Преимущество промывки водой высокого давления :

- отсутствие абразивных и химически активных веществ при производстве работ,
- достижение лучших результатов в сравнении с прочими способами очистки.